



	(A)			(B)			(C)		
SPEED	daNm	lb ft	RPM	daNm	lb ft	RPM	daNm	lb ft	RPM
1°	1140	8433	41	950	7004	50	852	6292	56
2°	570	4216	82	474	3499	100	425	3142	112
3°	290	2141	163	241	1779	197	216	1600	219
4°	145	1067	327	120	889	394	108	797	438
	(D)			(E)			(F)		
SPEED	daNm	lb ft	RPM	daNm	lb ft	RPM	daNm	lb ft	RPM
1°	743	5489	64	590	4355	80	453	3347	105
2°	371	2741	128	294	2174	160	226	1674	210
3°	188	1390	251	150	1107	317	115	850	413
4°	94	690	503	75	553	634	58	421	827

ROTARY HEAD PERFORMANCES

Inside diameter for jet grouting = 94 mm (3,70 in)

Max oil feed = 120 l/min (31,7 gal/min)

Max working pressure = 250 bar (3555 PSI)

TOTAL WEIGHT = 490 kg (1080 lb)

BERETTA migliora costantemente i suoi prodotti riservandosi il diritto di apportare qualsiasi modifica senza preavviso nè responsabilità
 BERETTA continuously improves its products reserving the right to modify data without advance notice decling any responsibility
 Revisione depliant N. 2 - Ottobre 2007 / Brochure revision N. 2 - October 2007



Beretta Alfredo s.r.l.

20045 BESANA IN BRIANZA (MI) - ITALIA - Via Vignareto, 10
 Tel. (0362) 99.53.80 r.a. - Fax (0362) 99.57.08
 www.berettaalfredo.it - e.mail: info@berettaalfredo.it



ICIM



ISO 9001 - Cert n. 1323